

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

NAME OF THE PRODUCT	DSS SPRAY PROMOTOR ADERENCIA 400ml.
CODE	090051
DISTRIBUTOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADDRESS	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
CITY	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

A. Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Aerosol 1: H222; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; -:H229

Efeitos adversos: Aerosol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido. Provoca irritação cutânea. Pode provocar sonolência ou vertigens. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2. Elementos do rótulo

- **Advertências de perigo:**

H222: Aerosol extremamente inflamável.

H229: Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

- **Pictogramas de perigo**

GHS02: Chama

GHS07: Ponto de exclamação

GHS09: Ambiente



- **Palavra-sinal**

Perigo

• **Recomendações de prudência**

- P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em.
- P102: Manter fora do alcance das crianças.
- P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
- P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
- P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- P410+412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.

2.3. Outros perigos

Resultados da avaliação PBT e mPmB

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Caracterização química: Misturas

EINECS: 265-151-9 CAS: 64742-49-0	LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (<0,1% BENZOL CAS NR. 71-43-2) - Número REACH: 01-2119475514-35-XXXX Classificação (CLP): Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 1: H224; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411 PBT/WEL: -	Percentagem: 50-70%
EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6	Dimetiléter Classificação (CLP): Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 PBT/WEL: Sustancia con límite de exposición profesional	Percentagem: 30-50%
EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7	Xileno Classificação (CLP): Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315 PBT/WEL: -	Percentagem: 1-10%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Contacto com a pele: * Lavar imediata com sabão e água.
- Contacto com os olhos: * Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor
- Ingestão: * Have the subject drink as much water as possible. Consulte um médico.
- Inalação: * Se a vítima estiver inconsciente mas respirar bem, colocá-la na posição de recuperação. Consulte um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Contacto com a pele: Pode ocorrer irritação e vermelhidão no local de contacto.
- Contacto com os olhos: Pode provocar irritação e congestão. Os olhos podem lacrimejar abundantemente.
- Ingestão: Pode haver uma sensação dolorosa e vermelhidão da boca e da garganta.
- Inalação: Pode ocorrer irritação da garganta associada a uma sensação de aperto no peito. A

exposição pode originar tosse ou respiração sibilante.

Efeitos retardados / imediatos: É provável que ocorram efeitos imediatos após exposição de curta duração.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Dados não disponíveis.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados a zona do incendio. Dióxido de carbono. Pó químico. Água pulverizada. Espuma resistente a álcoois.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

* Não é aplicável.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

* Não é aplicável.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais: Eliminar todas as fontes de ignição. Ensure adequate ventilation.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções ambientais: * Não despejar nos esgotos ou cursos de água. Construir diques para conter o derrame.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

* Do not get water or sewage. When reaches water or sewage system, the competent authorities must be informed.

6.4 Remissão para outras secções

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto directo com a substância. Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Não manusear num espaço restrito. Evitar a formação ou propagação de névoas no ar. Proibido fumar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

* Armazenar num local fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. O piso do compartimento de armazenamento deve ser impermeável para impedir a fuga de líquidos. Manter afastado de fontes de ignição. Manter afastado da acção directa da luz solar. Evitar a acumulação de cargas electrostáticas nas proximidades. Government regulations regarding the storage of pressurized containers must be observed.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Dados não disponíveis.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

DIMETILÉTER				
Valores-limite de exposição:			Pó respirável	
	8 h TWA	15 min. STEL	8 h TWA	15 min. STEL
PT	766 mg/m ³	958 mg/m ³	-	-
Xileno				
Valores-limite de exposição:			Pó respirável	
	8 h TWA	15 min. STEL	8 h TWA	15 min. STEL
PT	220 mg/m ³	441 mg/m ³	-	-

A. DNEL / PNEC

Dados não disponíveis.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de ordem técnica:

Assegurar-se de que a área tem ventilação suficiente. Do not eat, drink or smoke while working. Remove contaminated clothing immediately. Wash hands before breaks and at end of work. Do not inhale gases / fumes / aerosols.

Protecção respiratória: Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.

Protecção das mãos: Luvas impermeáveis. O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação. Devido à falta de testes realizados sem recomendação ao material das luvas para o produto / a preparação / a mistura química. Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação. a precisão tempo de penetração tem que ser descoberto pelo fabricante de luvas; manter em mente.

Protecção dos olhos: Avoid contact with eyes.

Protecção da pele: Avoid contact with skin. Vestuário de protecção.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto	
Forma	Aerossol
Cor	Incolor
Odor	Cheiro característico
Limites de inflam. %: inferior	0,6
superior	26,2
Ponto de inflamação °C	<0
VOC g/l:	701,1
Pressão de vapor	4000 hPa (3000 Hg)

9.2. Outras informações

Ignition temperature: 200°C Density: 0,707 g/cm³ (20°C)

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Em condições normais de transporte ou armazenamento, não ocorrem reacções perigosas. Pode ocorrer decomposição após a exposição às condições ou materiais indicados abaixo.

10.4 Condições a evitar

Calor.

10.5 Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes fortes. Ácidos fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Por combustão emite fumos tóxicos.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

A. Ingredientes perigosos

XYLENE				
ORL	RATÓN	LD50	2119	mg/kg
ORL	RATA	LD50	4300	mg/kg
SCU	RATA	LD50	1700	mg/kg

B. Perigos relevantes para a substância:

Perigo	Via	Bases
Corrosão/irritação cutânea	Dérmica	Perigoso: calculado
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	-	Perigoso: calculado

11.2. Sintomas / vias de exposição

Contacto com a pele: Pode ocorrer irritação e vermelhidão no local de contacto.

Contacto com os olhos: Pode provocar irritação e congestão. Os olhos podem lacrimejar abundantemente.

Ingestão: Pode haver uma sensação dolorosa e vermelhidão da boca e da garganta.

Inalação: Pode ocorrer irritação da garganta associada a uma sensação de aperto no peito. A exposição pode originar tosse ou respiração sibilante.

Efeitos retardados / imediatos: É provável que ocorram efeitos imediatos após exposição de curta duração.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12.1. Toxicidade

A. Toxicidade aquática

Especies	Test	Valor	Unidad
DAPHNIA	48H EC50	>4000	mg/l
CAS: 64742-49-0	-	-	-
DAPHNIA	48H EC50	11,4	mg/l
PEZ	96H LC50	3	mg/l
CAS 64742-49-0	-	-	-

12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência e degradabilidade: Dados não disponíveis.

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação: Dados não disponíveis.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade: Dados não disponíveis.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

PBT: Esta substância não está identificada como substância PBT/vPvB.

12.6. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos: * Tóxico para os organismos aquáticos. Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Vergiftig voor in het water levende organismen. Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water. Toxic to fish.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Operações de eliminação: * Must not be disposed together with household garbage or into the sewage system. Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden oder in die Kanalisation gelangen. Ne doit pas ê

Código CER: 20 01 13/15 01 04 Eliminação de embalagem: * Uncontaminated packaging can be recycled. Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

Nota: Chama-se a atenção do utilizador para a possível existência de regulamentos regionais ou nacionais relativos à eliminação.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1. Número ONU

Nº ONU: UN1950

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Den. de exped. correcta: AEROSOLS

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe do transporte: 2

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: Sim

Poluente marinho: Não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Precauções especiais: Warning: Gases. EMS number:F-D, S-U.

Código de túnel: D

Cat. de transporte: 2

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentos específicos: Directive 2012/18/EU

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da segurança química: O fornecido

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Outras informações: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation (EU) No. 1907/2006.

Ficha de dados de segurança de acordo com a Regulamento (CE) no. 1272/2008.

* Indica texto na FDS que foi alterado desde a última revisão.

Frases de secção 2 / 3:

H220: Gás extremamente inflamável.

H222: Aerossol extremamente inflamável.

H224: Líquido e vapor extremamente inflamáveis.

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H229: Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H315: Provoca irritação cutânea.

H332: Nocivo por inalação.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Renúncia de responsabilidade:

Acreditamos que a informação acima está correcta embora não se pretenda que ela seja exhaustiva, devendo ser utilizada apenas como orientação. Esta empresa não aceita responsabilidade por quaisquer danos resultantes do manuseamento ou do contacto com o produto acima.