


00617 – PLASTIC CLEANER



Pronto a Aplicar



Usar trapo limpo ou
papel celulósico

DESCRIÇÃO

Desengordurante antilicône e antiestático para a preparação de pinturas de peças de plástico.

UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA

Para carroçaria e para o sector industrial.

Para utilizar como detergente e para desengordurar todo tipo de peças de plástico e de vidro.

Elimina os silicões, as manchas de gordura e os agentes contaminantes presentes na superfície, com efecto antiestático (não atrai o pó durante a pintura).

CARACTERÍSTICAS

- Bom poder de limpeza.
- Bom poder antiestático (deixa na superfície uma carga eléctrica do mesmo sinal do pó atmosférico, com o qual é recusado pela superfície a pintar).
- Rápida evaporação.
- Desengordurante Universal para todo de material plástico e vidro.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE

A superfície deve estar preparada para ser pintada.

APLICAÇÃO

Com um pano limpo ou com papel celulósico, aplicar da seguinte forma:

- Passar o pano ou o papel empapado sobre a superfície a tratar.
- Antes que o produto se evapore sobre a superfície, secar a peça com um pano ou com papel celulósico limpo.

DIR 2004/42/CE: Preparação e limpeza IIB/a - VOC pronto a aplicar 850 g/l

Este produto pronto a usar contém no max. 787,82 g/l de VOC

FASES SEGUINTE

Todos os nossos produtos específicos da linha para plásticos.

FICHA TÉCNICA N. 0526-PT

REV. 08/2007

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contém os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos.
ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.