



BOSSAUTOINNOVA, SA
 Pol. Ind. Valldoriolf C/ ThomasEdison16,
 08430LaRocadel Vallés. Barcelona t:
 +34938604923/f: +34938712336
 info@bossauto.com/www.bossauto.com



ARQUIVOTÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DELE PRODUTOS	Spray acelerador ativador de cianoacrilato, 200 ml
CÓDIGO	080207
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INOVA, SA
MORADA	c/ Thomas Edison 16, Caixa Postal 95
POPULAÇÃO	08430 The Rock of Valles (Barcelona)
TELEFONE	902 100 667
FAX	902 363 047
O EMAIL	info@bossauto.com
REDE	www.bossauto.com

2. DESCRIÇÃO

O Accelerator Spray é um ativador em um recipiente de polietileno que respeita a camada de ozônio. Seu uso está na ativação do processo de cura do adesivo de cianoacrilato, depositando um correto equilíbrio de íons na superfície, estimulando o atrito do adesivo e preparando a superfície para colagem posterior.

3. APLICAÇÕES

Ele é criado principalmente para acelerar o processo de colagem em materiais inativos. Por outro lado, evita a absorção do adesivo de baixa viscosidade. Com o Acelerador BOSSAUTO, você encontrará um complemento ideal para preencher rachaduras.

4. PROPRIEDADES

Produto que não danifica a camada de ozônio, produto não inflamável.

5. INSTRUÇÕES DE USO E INSTRUÇÕES DE USO

Certifique-se de que as superfícies estejam limpas, secas e livres de óleo ou graxa. O produto é normalmente dosado em recipiente de polietileno ou com pincel. Aplicar em uma das superfícies a serem coladas, aplicar o adesivo na outra superfície e unir as duas partes aplicando uma leve pressão até que a adesão seja efetiva.

6. DADOS TÉCNICOS

Resina	Não contém heptano
Cor	Transparente
velocidade de cura	3 segundos
Viscosidade cinemática	Aproximadamente. 0,6 mm ² /segundo

Duração do produto	12 meses em recipiente fechado
Inflamabilidade	Inexistente

7. PROCESSO DE CURA

Depende da viscosidade do adesivo. Em baixa viscosidade atua rapidamente, em viscosidades atua rapidamente, em viscosidades mais altas aprox. <10 segundos, em adesivo de alta viscosidade dependendo das técnicas <30 segundos.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco, bem ventilado e seco, longe da luz solar direta. Sua vida útil, com o recipiente bem fechado, é garantida por 12 meses em temperatura ambiente.

9. PROTEÇÃO E SEGURANÇA DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO

PERIGO: Irritante. Não respire os vapores. Use em área bem ventilada. Mantenha fora do alcance de crianças.

A informação técnica está de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; no entanto, como as condições de uso não estão sob nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.