

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Spray texturado para plásticos fino 400ml
CÓDIGO	110070 (Negro) 110071 (Gris oscuro)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

El spray texturado para plásticos es un producto basado en resinas acrílicas y aditivos especiales reológicos. Este producto puede ser usado para retocar los parachoques de plástico y otras piezas. La estructura original puede ser imitada. El spray texturado para plásticos es una pintura de secado rápido con una buena adhesión. Puede ser pulverizado directamente en la mayoría de superficies de plástico sin utilizar imprimación. Para un color correcto, la capa de spray texturado para plásticos puede ser repintada con la mayoría de pinturas para parachoques más comunes.

A. Rendimiento

400ml para 1-2 m².

B. Cobertura

Dependiendo del grosor de la capa: 1 o 2 capas.

3. APLICACIÓN

1. Eliminar toda la suciedad, grasa, etc., de la superficie, y dejar secar.
2. Cubrir las partes que no deben ser pintadas.
3. Agitar el aerosol antes de usar durante 2 o 3 minutos.
4. Pulverizar la pintura a una superficie de prueba.
5. Pulverizar a una distancia de aproximadamente 25 cm. La estructura puede afectarse si la distancia es menor, incrementado el grosor de la capa, o usando un actuador diferente.

A. Tiempos de secado

Inicio de secado: aprox. 1 hora
Secado al tacto: aprox. 3 horas
Secado total: 12 horas

*El tiempo de secado depende de la estructura (grosor de la capa).

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Resina	Acrílica
Pigmentos	Sin plomo
Sólidos	25% (m/m)
Grosor de capa recomendado	100 a 500 micras en húmedo, dependiendo de la estructura deseada
Brillo	Brillo medio a brillante, dependiendo del grosor de la capa y de la estructura
Densidad	0,80 Kg/l
Tamaño de la partícula	10-75 micras
Colores	Negro, gris oscuro
Disolvente	Acetona
Almacenamiento	Frío y seco

La información contenida en esta ficha ha sido obtenida del resultado de los tests y trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede ser usado en numerosos usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no garantizamos la precisión de los contenidos expuestos aquí, y en particular no garantizamos que este producto sea adecuado para cualquier uso. No nos hacemos responsables de ninguna manera de ninguna persona de la cual dependen las declaraciones contenidas en la presente ficha sin tomar las medidas suficientes para garantizar de antemano que el producto es adecuado para este propósito particular, así como su producción, las condiciones y/o uso.