



Nova Power Grip 403 2-K

PU 2K PARA REPARAÇÃO E ENCHIMENTO RÁPIDO

- ✓ Alta capacidade de enchimento e adesão única.
- ✓ Pode ser lixado, rosqueado ou perfurado muito rapidamente.
- ✓ Para uma versão mais rápida ou mais lenta, dê uma olhada no Novatio Power Grip 401 2-K ou 409 2-K.

Informações técnicas

- Base: poliuretano.
- Odor: característico.
- Cor: preta.
- Tempo de mistura (23°C): 2 minutos.
- Tempo de trabalho (23°C): 3 a 4 minutos.
- Pode ser lixado/manipulado: após 30 minutos.
- Pode ser pintado: após 60 minutos.
- Resistência elástica (%): 70%.
- Resistência à tração: 2620 N/cm².
- Resistência ao cisalhamento: 1378 N/cm².
- Resistência à temperatura: 90°C contínuo.
- Aderência: muito boa aderência à maioria dos plásticos, poliésteres, metais ferrosos e não ferrosos, esmaltes e vernizes; supera a coesão de superfícies como concreto, pedra, madeira,...; mais de 2N/mm² em metais (valor prático calculado).
- Resistência química: resistente a muitos ácidos, álcalis, óleos, gorduras, gasolina, óleo de aquecimento, muitos solventes, soluções salinas, vapores agressivos e maresia,...; não resistente a solventes fortes. Endurecimento: sem encolhimento.
- Min. temperatura de processamento: 8°C.
- Resistência elétrica: > 1090hm.
- Teor de sólidos: 100%.
- Prazo de validade: 24 meses, manter seco, fresco e sem gelo.
- Medidas de segurança: consulte a Ficha de Segurança.

Produto [NPG3]

Características

Nova Power Grip 403 2-K é um adesivo qualitativo de 2 componentes com um tempo de cura rápido para montar e reparar pára-choques, faróis, faixas decorativas,... Nova Power Grip 403 2-K é a cola ideal para reparos e colagem de , plásticos flexíveis, semi-flexíveis e com fibra, plásticos, aço pintado, pedra, betão, melamina, madeira,... Nova Power Grip 403 2-K aproxima-se da resistência e flexibilidade dos materiais sintéticos. O Nova Power Grip 403 2-K é adequado tanto como adesivo quanto como sistema de reparo. Para um acabamento perfeito (como lacagem) recomendamos Novatblack Magic).

Formulários

Automotivo:

- reparação e colagem de materiais sintéticos rígidos e flexíveis - com fibra ou não), tais como car-kits de poliéster, faróis, pára-choques, spoilers, faixas decorativas,

Indústria:

- reparação de plásticos duros e flexíveis com um tempo de secagem muito rápido.
- cola rapidamente ABS, SMC, PC, HPL, Melamina, vime inteiro, madeira, pedra,
- cola rapidamente materiais isolantes como Styrodur, lâ de rocha, painel de rocha.

Embalagem

Nova Power Grip 403 2-K - cartucho 250ml

590413000

Usar

Preparação do substrato

- Limpe com Safety Clean e/ou Multifoam.
- Lixe o material.
- Remova toda a poeira.
- Desengordurar com Safety Clean e Multifoam.
- Secar.

Preparação do cartucho

- Remova a tampa do cartucho.
- Coloque o cartucho na pistola.
- Bombeie até que ambos os componentes fluam para fora do cartucho.
- Coloque a ponta do misturador no cartucho e, se necessário, corte o bico para ampliar a abertura.
- Primeiro lance 2 cm de produto.
- Aplicar sobre suporte limpo e seco.
- Coloque uma nova ponta misturadora após um intervalo de 2 minutos.

Armazenar

- Remova a ponta do misturador.
- Limpe o cartucho.
- Coloque a tampa de volta no lugar.

Para um acabamento perfeito, use Novablack Magic.

