




## MT167 – MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR



pronto a usar

### DESCRIÇÃO

Acelerante para acabamentos 2K UHS do sector Refinish.

### UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA

Adequado para acelerar a secagem de produtos 2K UHS quando é necessário uma maior rapidez a baixas temperaturas ou quando se deve acelerar o processo produtivo (ex. retoques ou pinturas parciais a temperaturas inferiores a 30°C).

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Incremento de rapidez de secagem
- Melhoramento do polimento
- Aspecto estético final inalterado

### APLICAÇÃO

Adicionar em percentagem até **5%** segundo a tipologia do produto do sector Refinish (para a percentagem exacta recomenda-se consultar as fichas técnicas de cada produto).

A introdução do aditivo substitui o diluente.

### NOTAS

A introdução do MT167 modifica notavelmente a vida de mistura dos produtos: recomenda-se aplicar o produto imediatamente após a introdução do MT167.

Adicionar mais que o indicado pode afectar negativamente a estética final e resistência mecânica no futuro: Recomenda-se, portanto, prestar muita atenção a esta dosagem de aditivos e nunca exceder as quantidades recomendadas indicadas nas fichas técnicas.

**FICHA TÉCNICA N°0651-PT**  
**REV. 01/2010**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.